

NATUURLIJKE KALKZEEP - NATURAL LIME SOAP – SAVON DE CHAUX NATUREL
Beschermdende zeep tbv verzadigen kalkhoudende verven

De ondergrond:

Kalkzeep, een natuurlijke zeep voor het verzadigen van kalkhoudende ondergronden zoals Fresco kalkverf en Marrakech walls. Door het oppervlak in de zepen wordt het waterafstotend en onderhoudsvriendelijk gemaakt. Kalkzeep kan ook gebruikt worden om andere materialen te beschermen en te onderhouden als natuursteen, plavuizen, beton, hout, etc.

Eigenschappen:

De kalkzeep heeft een specifieke geur en reageert met kalkhoudende en minerale ondergronden door deze van een waterafstotende film te voorzien. Voor het waterdicht maken van de ondergrond dient deze voorzien te worden van meerdere lagen kalkzeep. Bij testen van de waterafstootbaarheid zal het water dan niet meer in de ondergrond mogen trekken. Indien dit wel gebeurt, dan nog een extra laag plaatsen.

Ondergrond: Droog en stof en vetvrij.

Verwerking:

Verwerken bij tussen 10°C - 35°C
De kalkzeep is na goed schudden, klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Op het oppervlakte aanbrengen met een doek of spons en de zeep goed in het oppervlakte wrijven. Verticaal aanbrengen om lopers te vermijden. Wrijf het daarna met een schone doek droog of polijst het oppervlak op met een polijstpad of polijststeen. Aanbrengen van te grote hoeveelheden zeep kan vlekken geven. Minimaal 12 uur laten drogen, bij temperatuur > 20 °C Laat minimum 7 dagen drogen alvorens oppervlak te belasten met water. Verbruik ca. 8-10 m2 per liter per laag.

Onderhoud:

Vloeren en natuursteen: 1 a 2 wekelijks 50cc Kalkzeep toevoegen aan 10 L dweil- of schoonmaakwater.
Wanden: Zodra het oppervlak water opneemt (zichtbare verdonkering bij bevochtigen) opnieuw een laag zeep aanbrengen. Dit is vooral nodig bij doucheruimtes en waar veel vocht gebruikt wordt. Wekelijks kalkzeep toevoegen aan schoonmaakwater is ook mogelijk.
Niet schoonmaken met zuren of agressieve, ontvettende of schurende schoonmaakmiddelen.

Houdbaarheid: onbeperkt.

Kleur: Gelig / transparant

Overschilderen: Ontvetten met Pure & Original Eco Cleaner, opschuren en overschilderen.



Verpakking:

Flacons 1L

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Pure & Original aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.

www.pure-original.com.

