



Pure & Original

MARRAKECH WALLS

100% ECOLOGISCH EN NATUURLIJK

Marrakech is een verf voor binnen met een sensuele, subtiele en luxueuze uitstraling. Marrakech is 100% mineraal en zeer milieuvriendelijk.

Uitstraling: Het oppervlak voelt zijdezacht aan en is zeer mat met een betonlook uitstraling. Afgewerkt met de kalkzeep heeft de Marrakech een zachte glans. De uitstraling wordt vooral bepaald door de wijze van aanbrengen. Vergelijkbaar qua uitzicht met Tadelakt afhankelijk van applicatiewijze.

Kleuren: De Marrakech is leverbaar in alle Fresco kalkverf kleuren van Pure & Original. Vergrijsde kleuren met een zachte nuance.

Toepassing: Marrakech wordt aangebracht op kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen of andere minerale ondergronden. Geschikt voor absorberende en niet water afstotende ondergronden. Als primer toepassen de Wallprim, eventueel op kleur gebracht.

Marrakech is gemakkelijk aan de brengen door de consument met een langharige blokkwast of rol. Altijd roeren voor gebruik. Plaats een volle laag Marrakech. Op het moment dat de Marrakech begint te drogen met de Marrakech spatel glad strijken, kris kras over de verf, tot deze nagenoeg droog is. De verf moet overal geraakt worden. Hoe drukker de bewegingen, hoe drukker het effect.

Oppervlak na droging schuren met korrel 400 of hoger. Nadien goed afstoffen.

De Marrakech kan eventueel achteraf behandeld worden met de kalkzeep om het oppervlak waterafstotend te maken. In badkamer wordt minimaal 3 - 4 lagen van de Marrakech en minimaal 2 lagen van de kalkzeep aangeraden. De Marrakech moet geheel verzadigd zijn met zeep en geen water meer opnemen.

De kleur en het uiteindelijke uitzicht varieert naargelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave van de kleur en effect, altijd een testvlak plaatsen.



Marrakech op hout / MDF: onbehandeld hout opschuren en ontvetten met Pure & Original Super Cleaner.

Hout dient voldoende droog te zijn ivm voorkomen van krimp van het hout. Niet verwerken op tropische houtsoorten.

Verpakking: leverbaar in 2,5L en 5L.

Producteigenschappen

Klaar voor gebruik

Vergeelt niet

100% recycleerbaar

Wordt niet groen!

Goed dekvermogen

Waterdampdoorlatend !

Spanningsarm

Geen synthetische bindmiddelen!

Bacteriën- en schimmelwerend!

Doodmat effect

Onbrandbaar

Licht afwasbaar !



FRESCO - KALKVERF

De originele kalkverf.



Typisch aan Marrakech :

Door invloed van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid kan men verkleuring krijgen van het behandelde oppervlak. Dit is typisch aan Marrakech. Deze verf kan door de ondergrondeigenschappen, het type object, de weersbelasting en schadelijke stoffen uit de atmosfeer vervroegd ververen. Dit is typisch aan het natuurlijk materiaal en is dus geen productfout.

Systemen

Aanbevolen systemen:

Bij grote poezeligheid 1e Laag WallFix, dan een laag WallPrim. 1 of meerdere lagen Marrakech, dit afhankelijk van de toepassing en gewenste resultaat. Tijdens het drogen met de Marrakech spatel kris kras glad strijken. Nadien glad schuren met een korrel 400 of hoger of stukadoorsspatel.

Badkamer – keuken.

Marrakech is licht afwasbaar en zeer poreus en zal dus snel water en vet opnemen.

Rechtstreeks water en of veel condens, kan watersporen achterlaten. Om dit te voorkomen, meerdere lagen Marrakech opzetten (de laagdikte is nodig om goed te kunnen verzadigen met de kalkzeep) en daarna verzegelen met kalkzeep. U kunt het oppervlakte dan goed reinigen. Let op, aanbrengen van te dikke lagen of onregelmatig opzetten van de kalkzeep, kan (mn op donkere kleuren) leiden tot vlekken. (van onder naar boven werken). Afhankelijk van de waterbelasting dient men meerdere keren per jaar de Marrakech weer in te zeppen om voldoende waterafstoting te behouden. Kalkzeep toepassen tot de Marrakech geheel verzadigd is en geen water meer opneemt.

Verwerkingscondities

Temperatuur : >5°C, <35°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Relatieve vochtigheid : 85% max. Verwijderd houden van vorst.

Gebruik bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Kleurafwijkingen volgens kleurstaal zijn materiaal gebonden.

Basisgegevens bij 20°C witte verf:

Soortelijk gewicht : +/- 1,4 g/cm³

Theoretisch rendement : per laag 5 - 6 m² per Liter

: eventuele eindlaag ca. 15 m²

Droogtijd : stofvrij : 2 - 3 uur

Overschilderbaar : min. na 8 uur

Vlampunt : NVT

pH : +/- 13

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 6 tot 12 maanden. Is niet mengbaar met andere verven.

Reiniging

Reinig spatten en gemorste Pure & Original Marrakech onmiddellijk met water en zeep.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe en of indirecte schade die zou kunne optreden bij het gebruik van de geboden informatie, moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. www.pure-original.com.