

ECO AFBIJT

100% BIOLOGISCH AFBREEKBARE AFBIJT VOOR LAK, VERNIS, BEITS & (BOEN)WAS

Eco Afbijt Job LAXTM1K is een nieuwe revolutionaire snel werkende afbijter dat volledig veilig verwerkt kan worden en volledig 100% biologisch afbreekbaar is. Bevat geen zuren of logen die het hout aantasten of verkleuren.

Toepassing: geschikt voor lakverf, vernis, beits, verven op basis van lood, olieverven, solventgebaseerde verven, vernissen, beitsen, boenwassen, anti-roestverven, watergedragen verven en boenwas.

Productkenmerken

Watergedragen	Veilig
Milieuvriendelijk	Niet bijtend
Zichtbare werking	pH-neutraal
Oplosmiddelvrij	Onontvlambaar
Nauwelijks verdamping	Geen VOC

Blijft op verticale delen hangen

Druppelt niet, loopt niet af dus geen verlies.

Zeer economisch in gebruik. LAXTM1K kan tot 3 keer meer besparen gezien er geen verdamping is en de werking veel langer duurt dan de klassieke oplosmiddelhoudende producten.

Geeft geen dampen af, geen ventilatie noodzakelijk en geen nood om buiten te moeten werken.

Geschikt voor mensen met ademhalingsproblemen zoals astmapatiënten.

Niet irriterend, niet schadelijk voor de huid. Veilig voor de omgeving.

Restanten LAX 1K hebben geen negatieve invloed op uw nieuwe verf- of vernislagen.

Verpakking Standaard : 1L, 2.5L.

Gebruik

1 Laag LAXTM1 rijkelijk aanbrengen met kwast, rol of airless.

Zichtbare werking na 10 minuten tot 4 uur afhankelijk van type coating.

Afhankelijk van de laagdikte na 10 minuten tot 4 uur een schraaptest doen en kijken of alles mee komt. Indien zo, volledig afstomen, afstralen of schrappen.

Indien niet, het product langer laten inwerken (tot max 20 uur).

Indien het product droog aanvoelt en de verf nog niet tot op de ondergrond verwijderd is, een extra laag LaxTM1K aanbrengen.

Verwerkingscondities Temperatuur: >5°C, <40°C (lucht, oppervlak en materiaal) Verwijderd houden van vorst.



Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.

www.pure-original.com.

