



## **Materialen**

### Kwast

Kan kalkverf met een gewone blokkwast aangebracht worden?

- Ja. Echter met een originele Pure & Original 100% Chinese varkensharen kalkkwast met lange haren krijgt men meer structuur in de verf en een mooier effect. Ook kan er gekozen worden voor een spons of doek.

### Roller

Kan kalkverf met een roller opgebracht worden?

- Nee. Geleerde kalkverf opgebracht met een roller zal pigmentsporen achterlaten en overlappingsen worden niet mooi. Enkel witte kalkverven kunnen wel met een roller opgebracht worden.

## **Ondergrond**

### Voorbehandelen

Moeten de muren voorbehandeld worden?

Afhankelijk van de ondergrond is een voorbehandeling noodzakelijk.. Zie voor meer informatie de productuitvoeringsbeschrijving.

### Lak

Kan kalkverf op een lakverf aangebracht worden?

- Nee. Indien toch gewenst, dan mat schuren, 1 laag Pure & Original wallprim, daarna na lagen kalkverf.

### Latex

Kan kalkverf op een latex aangebracht worden?

- Ja. Bij grote kleurverschillen is het aan te raden een grondlaag Pure & Original Wall Prim aan te brengen.

### Kalkverf

Kan kalkverf op een kalkverf aangebracht worden?

- Ja. De onderlaag dient minimaal 48 uur uitgehard te zijn. Het is aan te raden om als grondlaag Pure & Original Wall Prim aan te brengen om de zuigkracht te minderen en een homogeen resultaat te verkrijgen.

### Behang

Is kalkverf op behang aan te brengen?

- Ja. Het behang dient wel met Pure & Original Wall Prim voorgestreekt te worden.

### Hout & MDF

Kan kalkverf op hout?

- Ja. Op nieuw hout is voorbehandelen niet noodzakelijk. Men moet wel in acht nemen dat de levensduur minder is dan een lakverf en kalkverf op hout niet echt onderhoudsvriendelijk is. Eventueel kan als afwerklaag een (geleerde) was opgebracht worden.  
MDF : Eerst 1 laag Pure & Original Wall Prim. Dezelfde regels gelden zoals houtwerk.

### Stucwerk / pleister

Kan kalkverf op stucwerk?

- Ja. De minerale ondergrond geeft de beste hechting voor kalkverf. Oud stucwerk dient vast en zeer goed droog te zijn. Nieuw stucwerk moet minimaal 28 dagen uit te drogen (vraag aan de stucadoor wat de uithardtijd is). Het is aan te raden om vooraf een onderlaag van Pure & Original Wallprim toe te passen om de zuigkracht te verminderen.



## Pure & Original

### **Gebruik**

#### Afgeven

Geeft Pure & Original Fresco kalkverf af?

Nee. De kalkverf geeft niet af zoals vroeger het geval was, en heeft wel de poederige uitstraling van vroeger.

#### Afwasbaarheid

Is kalkverf goed afwasbaar?

Nee. Kalkverf is poreus en gaat zowel een verbinding aan met de ondergrond als met de vlek. Hierdoor is de vlek niet verwijderbaar. Lichte vlekken zo snel mogelijk afnemen met lauw water. Niet wrijven.

#### Sealer

Om de kalkverf goed te kunnen afnemen, bijvoorbeeld in een keuken of hal, is het aan te raden de Dead Flat Eco Sealer toe te passen. Deze sealer beschermt de kalkverf. Aanbrengen middels meerdere dunne lagen tot de ondergrond verzadigd is. Te dikke lagen sealer, of te onregelmatig aanbrengen, kan op mn donkere kleuren een witwaas geven.

#### Natte ruimtes

Kan kalkverf in natte ruimtes als een badkamer, keuken en of toilet aangebracht worden?

Ja. Kalkverf is bacterie- en schimmelwerend, dus zal zich uitstekend houden in deze ruimtes. Let op wanneer muren nat of vuil kunnen worden zoals in een keuken en sanitaire ruimtes. Om deze te beschermen is het raadzaam een afwerklaag van de Dead Flat Eco Sealer aan te brengen. Dit geeft echter een lichte glanslaag waardoor het kalkeffect enigszins verminderd doch blijft charmant.

#### Droogtijden

Wat zijn de droogtijden voor kalkverf?

Aan te raden is een droogtijd van 8 uur te hanteren. Korte droogtijd is mogelijk al naar gelang het gewenste effect. Kortere droogtijd kan glansvlekken veroorzaken. Tussen de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> laag kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn i.v.m. de dikte van de kalklaag.

#### Bewaren

Hoe lang is kalkverf te bewaren?

In gesloten verpakking en vorstvrij gegarandeerd 12 maanden, zeer veel kleuren blijven, mits de verpakking gesloten blijft, onbepert houdbaar. Na opening is de kalkverf nog 6 maanden houdbaar. Kalkverf is een 100% natuurlijke verf met 100% natuur pigmenten. Bij de donkere kleuren kan op termijn een verkleuring ontstaan.

#### Milieu

Is Pure&Original Fresco milieu vriendelijk?

Ja. Pure&Original Fresco is gemaakt van 100% natuurlijke materialen, volledig ecologisch, dus zonder toevoegingen en of bindmiddelen. Door het sterk vochtonttrekkend karakter en de gebluste kalk die aanwezig is, is het raadzaam voor gebruik handschoenen te dragen.



## *Pure & Original*

### Mengen

Is Fresco te mengen met andere verven?

Nee. Door de samenstelling is Pure & Original Fresco niet mengbaar met een lak en of andere verfsoort.

Is Pure & Original Fresco onderling te mengen?

Ja. Het is heel goed mogelijk om speciale effecten te maken door de toepassing van meerdere kleuren.

### Verbruik

Hoeveel m<sup>2</sup> is te doen met 1 liter Pure & Original Fresco?

Als indicatie ligt een gemiddeld verbruik tussen de 10 en 12 m<sup>2</sup> per liter voor 1 laag. Het exacte verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond.

### Verdunnen.

Moet kalkverf verdund worden?

Aanbevolen wordt de verf licht verdunnen met water ca. 10%.. Een hogere verdunning is mogelijk, dit kan leiden tot een sterker kalkeffect en mogelijk bij veel verdunning tot witte kalkstrepen. Dit is al naar belang het persoonlijk gewenst effect. Men kan hiermee experimenteren.

### **Meer toepassingsmogelijkheden?**

Vraag uw dealer om de product uitvoeringsbeschrijving.